



Sygnalizator akustyczny, wersja kompaktowa, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czarny, Sygnał ciągły 2,4 kHz, IP40, Natężenie dźwięku: min. 80 db./10 cm, z uchwytem, napięcie robocze AC/DC 24 V, przyłączy śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Sygnał akustyczny
wykonanie produktu	Urządzenie kompaktowe
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
numer artykułu producenta dostarczonego uchwyty	3SU1550-0AA10-0AA0
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiający	
kolor napędu	czarny
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Okrągły
średnica zewnętrzna napędu	29,5 mm
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Nie
Uchwyt	
materiał uchwyty	Tworzywo
Ogólne dane techniczne	
Poziom głośności w odległości 10 cm	80 dB
napięcie izolacji wartość znamionowa	320 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
pobierany prąd przy wartości znamionowej napięcia zasilającego maksymalny	28 mA
• Stopień ochrony IP • stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego	IP40 IP20, dokręcona śruba zacisku
Stopień ochrony NEMA	1
odporność na wstrząsy • zgodnie z IEC 60068-2-27 • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa • zgodnie z IEC 60068-2-6 • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	20 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	20 %
Napięcie zasilania	

rodzaj napięcia	napięcia zasilającego elementu akustycznego	AC/DC
napięcie zasilające przy AC		
	• przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
	• przy 60 Hz wartość znamionowa	24 V
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa		24 V
Obwód sterowniczy/ Sterowanie		
prąd udarowy włączania maksymalny		2 A
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego		Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
	• jednożyłowy z tulejką kablową	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
	• jednożyłowy bez tulejki kablowej	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
	• typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
	• typu linka bez tulejki kablowej	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
	• przy przewodach AWG	2x (18 ... 14)
moment dokręcenia śrub w uchwycie		1 ... 1,2 N·m
moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ... moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny		0,8 ... 1 N·m
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
	• podczas pracy	-25 ... +70 °C
	• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)
Environmental footprint		
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)		Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem		0,787 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji		0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji		0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life		-0,015 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu		montaż do płyty czołowej
wysokość		40 mm
szerokość		30 mm
Kształt otworu instalacyjnego		Okrągły
Średnica montażowa		22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej		0,4 mm
wysokość montażowa		11,4 mm
szerokość montażowa		29,5 mm
głębokość montażowa		49,6 mm
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1200-6KB10-1AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0&lang=en





Ostatnia zmiana:

11.03.2024 