



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, z połączanymi zestykami, do mocowania przedniego czterootworowego, do mocowania do podłoża i obudowa z materiału izolacyjnego, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD2 do 160A-250A oraz do wyłącznik główny i awaryjny 3LD5 UL do 100A-150A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy, wyprzedzający
wykonanie produktu	wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 wyłącznik serwisowy i naprawczy 3LD2 z blachą ekranującą EMC
prąd roboczy • przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa • przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa • przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa	6 A 3 A 1,5 A 1 A
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,1 N·m 1,1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych • jednożyłowy • typu linka z tulejką kablową • wielożyłowy	1x (0,75 ... 2,5 mm ²) 1x (0,75 ... 2,5 mm ²) 1x (0,75 ... 2,5 mm ²)
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9240-5DF>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9240-5DF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-5DF

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

18.04.2024 

