



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | OsiSense XC                                                          |
| Nazwa serii                 | Format standardowy                                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Dźwignia wyłącznika krańcowego                                       |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ZCKY                                                                 |
| Zgodność produktu           | XCKJ<br>XCKL<br>XCKM<br>XCKS                                         |
| Główki powiązane            | ZCKD05<br>ZCKE05                                                     |
| Ruch głowicy operacyjnej    | Obrotowy                                                             |
| Typ elementu napędowego     | Dźwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny (zmienna długość) |
| Rodzaj podejścia            | Dostęp z boku                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Załączenie łącznika | Przez krzywkę 30° |
| Skuteczne otwarcie  | Bez               |

### Środowisko pracy

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -40...70 °C dla niska temperatura<br>-25...70 °C dla środowisko standardowe |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C dla niska temperatura<br>-40...70 °C dla środowisko standardowe |
| Charakterystyka środowiskowa             | Niska temperatura<br>Środowisko standardowe                                 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 0951 - Schneider Electric declaration of conformity<br> <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br><a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>                                                                                    |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                                                                                                                                                                   |
| <b>Warunki gwarancji</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Okres                                                         | 18 miesięcy                                                                                                                                                                                                       |