

## JZ-500, elastyczny, 7 G 0,75, żyły numerowane, 300/500V



### Informacje ogólne

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa producenta          | HELUKABEL                                    |
| ID produktu wg producenta | 10038                                        |
| Seria produktu            | JZ-500 elastyczny, żyły numerowane, 300/500V |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)   |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                   |
| Średnica żyły                                                      | Nie dotyczy                                    |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 0,75 mm <sup>2</sup>                           |
| Rozmiar AWG                                                        | 19                                             |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                  |
| Liczba żył                                                         | 7                                              |
| Liczba skrętek                                                     | Nie dotyczy                                    |
| Struktura skrętki                                                  | Nie                                            |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Identyfikacja żył                                                  | Cyfry                                          |
| Ekran na wiązkach                                                  | Brak                                           |
| Ekran wspólny                                                      | Brak                                           |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | Inne                                           |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Szary                                          |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                         |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                            |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 7,5 mm                                         |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -15..80 °C                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C                                     |
| Kategoria                                                          | Brak                                           |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1041024 |
|--------|---------|