

## T-GD29 IP54 RAL 9005 black Pg Ø37mm Singlegate UL94V-0



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4744397011954   |
| Nazwa producenta          | Morek           |
| ID produktu wg producenta | MBB0529B11      |
| Nazwa marki               | Morek           |
| Seria produktu            | Single grommets |

### Opis ETIM

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                        | Uszczelka przepustowa (EC000879)                 |
| Grupa                        | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Model                        | Zamknięty                                        |
| Wkładka do dławnicy kablowej | Nie                                              |
| Kierunek wprowadzenia kabla  | Okrągły                                          |
| Liczba kabli                 | 1..                                              |
| Do przewodów o średnicy      | 1..29 mm                                         |
| Średnica otworu              | 37 mm                                            |
| Do ściany o grubości         | 1..2 mm                                          |
| Długość całkowita            | 10 mm                                            |
| Z odciążeniem naprężeń       | Nie                                              |
| Termokurczliwość             | Nie                                              |
| Wersja narożna               | Nie                                              |
| Materiał                     | Guma                                             |
| Gatunek materiału            | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Zabezpieczenie powierzchni   | Stan surowy                                      |
| Bezhalogenowe                | Nie                                              |
| Kolor                        | Czarny                                           |
| Gazoszczelność               | Nie                                              |
| Ognioochronna                | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)         | IP54                                             |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Zakres temperatury pracy | -40..100 °C |
|--------------------------|-------------|