

## Zacisk uniwersalny OTL95-3 kolor czerwony 3xAl/Cu 6-95mm<sup>2</sup> 1000V



### Informacje ogólne

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Nazwa producenta          | MOREK      |
| ID produktu wg producenta | MAA3095R10 |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa przelotowa (EC000897)                     |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | Brak informacji                                           |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | Brak informacji                                           |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 6..95 mm <sup>2</sup>                                     |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 6..95 mm <sup>2</sup>                                     |
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>                                    | Brak informacji                                           |
| Napięcie znamionowe                                               | 1000 V                                                    |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Brak informacji                                           |
| Liczba poziomów                                                   | 1                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 6                                                         |
| Sposób montażu                                                    | Inne                                                      |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | ..80 °C                                                   |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |
| Szerokość                                                         | 42 mm                                                     |
| Wysokość                                                          | 51 mm                                                     |
| Głębokość                                                         | Brak informacji                                           |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone                    | Nie                                                       |
| Wymagana płytka zamykająca                                        | Nie                                                       |
| Kolor                                                             | Czerwony                                                  |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Wewnętrzne piętra zmostkowane | Tak |
|-------------------------------|-----|