

Rura giętka karbowana bezhalogenowa z PA 43/36 320N po 25 metrów

Rury giętke karbowane RKLGHF z PA typ lekki 320N, rury giętke karbowane RKLGHF z PA typ lekki 320N z pilotem (kolor czarny - halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej). Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907760079565
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	03.13
Seria produktu	RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE PA
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Wąż karbowany z tworzywa sztucznego (EC001175)
Grupa	Węże ochronne i osłonowe (EG000003)
Średnica nominalna	43 mm
Rozmiar nominalny w calach	Inne
Średnica zewnętrzna	43 mm
Średnica wewnętrzna	36 mm
Materiał	Poliamid 6
Wytrzymałość na ściskanie	320 N
Zakres temperatury pracy	-25..120 °C
Stopień ochrony (IP)	Inne
Ognioodporność zgodnie z UL94	Inne
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Olejoodporność	Tak
Kolor	Czarny
Materiał osłony	Bez osłony
Rozprzestrzeniające płomień	Tak
Podatność na zginanie	Elastyczny/giętki
Z rozcięciem wzdłużnym	Nie
Zamykane (dwuczęściowe)	Nie

Bezhalogenowe	Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23	Nie
Certyfikat UR	Nie
Certyfikat Vd TÜV/GGVS	Nie
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat LUL/british standard	Nie
Certyfikat Lloyd's Register TA	Nie
Certyfikat UTAC	Nie
Certyfikat DIN 5510	Nie
Certyfikat NF F 16-101	Nie
Z pilotem	Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1110243
--------	---------