

Rura giętka karbowana bezhalogenowa z PC/ABS 34/29 750N PILOT(50 metrów)

Rury giętkie karbowane RKS GHF z PC/ABS typ średni 750N (halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej).

Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907760075017
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	03.96A
Seria produktu	RURY KARBOWANE BEZHALOGEN PCABS
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Wąż karbowany z tworzywa sztucznego (EC001175)
Grupa	Węże ochronne i osłonowe (EG000003)
Średnica nominalna	34 mm
Rozmiar nominalny w calach	Inne
Średnica zewnętrzna	34 mm
Średnica wewnętrzna	29 mm
Materiał	Inne
Wytrzymałość na ściskanie	750 N
Zakres temperatury pracy	-15..105 °C
Stopień ochrony (IP)	Inne
Ognioodporność zgodnie z UL94	Inne
Odporność na promieniowanie UV	Nie
Olejoodporność	Tak
Kolor	Biały
Materiał osłony	Bez osłony
Rozprzestrzeniające płomień	Tak
Podatność na zginanie	Elastyczny/giętki
Z rozcięciem wzdłużnym	Nie
Zamykane (dwuczęściowe)	Nie

Bezhalogenowe	Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23	Nie
Certyfikat UR	Nie
Certyfikat Vd TÜV/GGVS	Nie
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat LUL/british standard	Nie
Certyfikat Lloyd's Register TA	Nie
Certyfikat UTAC	Nie
Certyfikat DIN 5510	Nie
Certyfikat NF F 16-101	Nie
Z pilotem	Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie