


08503 J-400W 118MM STAR

Halogenowe źródło światła

5905339085030



Projektowe żarówki halogenowe, przeznaczone są do lamp i halopaków na gwint R7s. Dostępne moce to od 80W aż do 400W. Przeznaczone są do pracy w poziomie. Strumień świetlny w serii STAR jest o ok 23% większy w porównaniu z halogenem w klasie F, natomiast zużycie prądu mniejsze o ok 20%.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: HL

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Średnica [mm]: 10

Zawartość rtęci: nie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc znamionowa [W]: 400

Materiał klosza: szkło

Barwa światła: ciepłobiała

Trzonek: R7s

Znamionowa trwałość lampy [h]: 2000

Ilość cykli wł/wył: ≥8000

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 400

Klasa efektywności energetycznej: G

Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: 8550

Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Moc w trybie włączenia Pon [W]: 400

Wysokość [mm]: 118

Szerokość [mm]: 10

Głębokość [mm]: 10

Wskaźnik oddawania barw: 100

Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 454

08503 J-400W 118MM STAR

Halogenowe źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:**Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 50**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 50**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 500**Masa jednostkowa netto [g]:** 9**Gramatura [g]:** 15.8**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 2.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 2.5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 13.5**Waga kartonu [kg]:** 7.9**Szerokość kartonu [cm]:** 30**Wysokość kartonu [cm]:** 27**Długość kartonu [cm]:** 63**Objętość kartonu [m³]:** 0.05103**INFORMACJE DODATKOWE:**

- strumień świetlny większy średnio o 23%, przy zużyciu prądu mniejszym o 20% (w porównaniu z halogenem w klasie F)
- przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°