

## 3-POŁ ŁĄCZNIK POK CZARNY.1ZW1ROZ SAM PIL PIERŚCIEŃ NIKLOWANY

### Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.

Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory średnicy 22,3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.



### Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907723095502    |
| Nazwa producenta          | SPAMEL           |
| ID produktu wg producenta | SP22-P3C.CZ-11\. |

### Opis ETIM

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Klasa                        | Przełącznik obrotowy, kompletny (EC001029) |
| Grupa                        | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)      |
| Liczba stopni przełączania   | 3                                          |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Pokrętło                                   |
| Możliwość podświetlenia      | Nie                                        |
| Zawiera źródło światła       | Nie                                        |
| Kolor przycisku              | Czarny                                     |
| Średnica otworu              | 22,3 mm                                    |
| Bez samopowrotu              | Nie                                        |
| Z samopowrotem               | Tak                                        |
| Stopień ochrony (IP)         | IP65                                       |
| Zakres napięcia zasilającego | Brak informacji                            |
| Liczba styków zwiernych      | 1                                          |
| Liczba styków rozwiernych    | 1                                          |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Liczba styków przełącznych      | 0                  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Z pierścieniem czołowym         | Tak                |
| Materiał pierścienia czołowego  | Tworzywo sztuczne  |
| Kolor pierścienia czołowego     | Szary              |