



LED Bollard II

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED3.4 | LED module 340 lm, barwa ciepło-biała, Zasilacz (wł./wyt.), 220-240 V

Ludzie chcą tworzyć przyjazną atmosferę wokół swoich domów. Chcą tworzyć coś, co przyciągnie uwagę gości oraz sprawi, że poczują się lepiej i zechcą wrócić w dane miejsce. Dlatego też potrzebują możliwości tworzenia atrakcyjnego otoczenia za pomocą oświetlenia o zoptymalizowanej jakości, ale przy minimalnych kosztach. Łączące niezawodne lampy LED o niskiej mocy oraz zintegrowany statecznik rozwiązanie LED Bollard II stanowi ekonomiczny system oświetleniowy LED, który spełnia różnorodne wymagania w dziedzinie upiększania krajobrazu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	LED3.4 [LED module 340 lm]
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Typ silnika źródła światła	LED
Tier	Wydańność
Sterownik wbudowany	-

Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	50
Strumień Świetlny	340 lm
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	34 lm/W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>75
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała
Typ klosza	Klosz/oprawa mleczna
Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Typ optyki na zewnątrz	Symetryczna

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	15 A
Czas rozruchu	0,0011 ms
Zużycie energii	10 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4

LED Bollard II

Połączenie	Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Przewód	Przewód bez wtyczki 3-biegunowej
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	15

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorki	Zasilacz (wł./wyl.)
Interfejs sterownika	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Aluminium
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Płyta
Kształt klosza/soczewki	-
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita wysokość	800 mm
Całkowita średnica	180 mm
Efektywny obszar projekcji	0,077 m²

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporność na akty wandalizmu]

Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	4/4 kV
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Znak CE
Oznaczenie ENEC	-
Okres gwarancji	3 lata
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.47, 0.42) SDCM>5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1%
Useful life L80B10	25 000 h

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Pełna nazwa produktu	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Full EOC	871016329888700
Kod zamówienia	29888700
Materiał Nr (12NC)	911401692002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	1,849 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163298887
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8710163298887

Rysunki techniczne



LED Bollard II

