



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED12S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 12 W, D350 mm, 1200 lm, 3000 K, IP65

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe moduły LED CoreLine do montażu naściennego mogą zastępować tradycyjne oprawy naścienne z kompaktowymi świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED12 [LED Module 1200 lm]	Tier	Wydajność
Wymienne źródło światła	Nie	Znak CE	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Okres gwarancji	5 lat
Osprzęt	-	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych
W zestawie sterownik	Tak	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Uwagi	* - Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Lighting Technology	LED	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia			
Strumień Świetlny		1 200 lm	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)		3000 K	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)		100 lm/W	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		80	
Kąt rozsytu źródła światła		120 °	
Barwa źródła światła		830 barwa ciepło-biała	

CoreLine Wall-mounted

Typ optyki	Opalizowany odbłyśnik pryzmatyczny
Typ klosza	Mleczny klosz z malowaną pokrywą
Kąt rozsyłu światła oprawy	120°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220/240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	12,3 A
Czas rozruchu	1,44 ms
Zużycie energii	12 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkorozłączka 6-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	32

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Poliamid
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita wysokość	95 mm
Całkowita średnica	350 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
---------------------	--

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.44, 0.41) SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	2,2 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L70


Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WL131V LED12S/830 PSU WH
Pełna nazwa produktu	WL131V LED12S/830 PSU WH
Full EOC	871016334000599
Kod zamówienia	34000599
Materiał Nr (12NC)	911401807080
Numeracja - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8710163340005
Numeracja - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8710163340043

Rysunki techniczne



CoreLine Wall-mounted

