



Halogen Clickline



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9 [G9]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	350 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,452
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,409
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	12,1 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	29 W
Lamp Current (Nom)	0,12 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T13 [T 13 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423233


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Pełna nazwa produktu	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086398700
Kod zamówienia	86398700

Halogen Clickline

Materiał Nr (12NC)	925640644205
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900863987
Numerator - Packs per outer box	100

EAN/UPC – Opakowanie	8727900864007
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

