

Ministyczniki



Sposób połączenia Zacisk śrubowy Złącze konektorowe Złącze sprężynowe do układów drukowanych

Rozmiar		6A		9A		12A		16A	
Zacisk śrubowy	AC coil	GMC-6M		GMC-9M		GMC-12M		GMC-16M	
	DC coil	GMD-6M		GMD-9M		GMD-12M		GMD-16M	
Złącze konektorowe	AC coil	GMC-6MF		GMC-9MF		GMC-12MF		GMC-16MF	
	DC coil	GMD-6MF		GMD-9MF		GMD-12MF		GMD-16MF	
Złącze Sprężynowe	AC coil	GMC-6MC		GMC-9MC		GMC-12MC		GMC-16MC	
	DC coil	GMD-6MC		GMD-9MC		GMD-12MC		GMD-16MC	
Do układów drukowanych	AC coil	GMC-6MP		GMC-9MP		GMC-12MP		GMC-16MP	
	DC coil	GMD-6MP		GMD-9MP		GMD-12MP		GMD-16MP	
Dane znamionowe wg IEC60947-4		kW	A	kW	A	kW	A	kW	A
AC1		20		20		20		20	
AC3	200/240V	1.5	7	2.2	9	3	12	4	15
	380/440V	2.2	6	4	9	5.5	12	7.5	16
	500/550 V	3	5	3.7	6	4	7	5.5	9
	690V	3	4	4	5	4	5	4	5
Dane znamionowe wg UL508		hp	A	hp	A	hp	A	hp	A
Prąd ciągły		20		25		30		32	
Jednofazowy	115V	0.5		0.5		1		2	
	230V	1		2		3		3	
Trójfazowy	200V	2		3		5		7	
	230V	2		3		5		7.5	
	460V	5		7.5		10		10	
	575V	7.5		10		15		15	
Wielkość wg NEMA		00		00		00		00	

Dodatkowe styki pomocnicze

- 2-biegunowy, czołowy
- 4-biegunowy, czołowy
- 2-biegunowy, montaż boczny



Przełączniki przeciążeniowe

Bimetalowe Typ GT Klasa 10A		Zakres nastaw (A) 0.1-0.16 4-6 0.16-0.25 5-8 0.25-0.4 6-9 0.4-0.63 7-10 0.63-1 9-13 1-1.6 12-16 1.6-2.5 2.5-4	
	GT-12M		Podstawa do oddzielnego montażu
	Różnicowe	GTK-12M	
	Nieróżnicowe (kontrola 3 faz)	GTH-12M/3	
	Nieróżnicowe (kontrola 2 faz)	GTH-12M	