

ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440630
Opis	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T1, T2
Rodzaj prądu	DC
Ilość biegunów	2
Stosowanie IEC/VDE	I, II / B, C
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Grupa katalogowa	ETITEC SM PV
Instalacja	Zabezpieczenie PV
In (8/20μs) (kA)	20kA
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	4.4kV
Prąd upływu	NIE
Zastosowana technologia	MOV,GDT
Głębokość wbudowania (mm)	70mm
Znamionowy prąd wyładowczy Itotal (10/350μs) (kA) - całkowity	125kA
DC Napięcie pracy trwałej Uc (V)	1200V

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001457
Opis	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C)
Układ sieci DC	1
Układ sieci IT	
Układ sieci TN	
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-C-S	
Układ sieci TN-S	
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Liczba biegunów	2
Prąd udarowy (10/350 µs)	6,25
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	1200
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	1000
Poziom ochrony	4,4
Poziom ochrony (DC + - DC-)	4,4
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)	2,2
Energia właściwa (W/R)	9,77
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	3 moduły
Ze stykiem sygnalizacyjnym	1
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Klasa ochronności	Typ 1+2
Wydmuchowy	
Zintegrowane dobezpieczenie	
Stopień ochrony (IP)	IP20