

NH1/I gG 50A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004194331
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	50A
Typ	NH-I
Wielkość	NH1
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690V
Napięcie znamionowe DC (V)	250V
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100kA
Straty mocy Pd (W)	4.5W
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	50000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	3400
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	50A
Napięcie znamionowe	690V
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100kA
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	1