

# NH3 gS 315A/800V



## Specyfikacje

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004186624                       |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                |
| Prąd znamionowy (A)                   | 315A                            |
| Typ                                   | NH                              |
| Wielkość                              | NH3                             |
| Charakterystyka                       | gS                              |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 800V                            |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 120kA                           |
| Straty mocy Pd (W)                    | 24.5W                           |
| Normy                                 | IEC 60269-4                     |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 11W                             |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 820000                          |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 80000                           |
| Zastosowanie                          | Ochrona                         |

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                        |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH       |
| Rozmiar                            | NH3                             |
| Prąd znamionowy                    | 315A                            |
| Napięcie znamionowe                | 800V                            |
| Rodzaj napięcia                    | AC                              |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 120kA                           |
| Charakterystyka                    | Inne                            |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                 |