

NH2/I SWF 400A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004714240
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	400A
Typ	NH-I
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	500V
Napięcie znamionowe DC (V)	500V
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100kA
Straty mocy Pd (W)	70W
Normy	IEC 60269-4
Zastosowanie	Wkładki serwisowe

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	400
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	1