

Skrzynka rozgałęźna

HP 190-L



HP 190-L

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 32699001

Wymiary: 199 x 149 x 77 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 16 mm², U_i=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Złączka stożkowa, M25/M32/M40, Zakres uszczelnienia 13 - 26,5 mm, (4 Tyłny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, bez zacisków

IP55

16²

IK07



690V

AC



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	16 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	199 mm
Długość:	149 mm
Wysokość:	77 mm
Długość wewnętrzna:	140 mm
Szerokość wewnętrzna:	190 mm
Wysokość wewnętrzna:	70 mm
Masa:	0.31 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	nie
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	13 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	26.5 mm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07

właściwości mechaniczne

możliwość plombowania:	nie
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902940073
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85389099
MOQ:	8

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[19202501 - KS M25 - Zestaw kombi](#)

[19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - Płyta montażowa](#)

[19810601 - NS 35-106 - Szyna znormalizowana](#)

[19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana](#)

[20302501 - WST M25/sw - Zaślepka uszczelniająca](#)

[20342501 - WST M25 - Zaślepka uszczelniająca](#)

[20344001 - WST M40 - Zaślepka uszczelniająca](#)

[20842501 - GMU PA M25 - Nakrętka zabezpieczająca](#)

[20844001 - GMU PA M40 - Nakrętka zabezpieczająca](#)

[21302501 - WNI M25/sw - Nypel uszczelniający](#)

[21342501 - WNI M25 - Nypel uszczelniający](#)

[21642501 - SNI M25 - Złączka stożkowa](#)

[21644001 - SNI M40 - Złączka stożkowa](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[23042501 - AST M25 - Wpusty montażowe](#)

[23044001 - AST M40 - Wpusty montażowe](#)

[23062501 - AST M25/or - Wpusty montażowe](#)

[23064001 - AST M40/or - Wpusty montażowe](#)

[23142501 - VST M25 - Zaślepki](#)

[23144001 - VST M40 - Zaślepki](#)

[23162501 - VST M25/or - Zaślepki](#)

[23164001 - VST M40/or - Zaślepki](#)

[23564001 - DST M40 or - Wpusty montażowe](#)

[24742501 - KVR M25 - Złącze kablowe śrubowe](#)

[24744001 - KVR M40 - Złącze kablowe śrubowe](#)

[24902501 - ADR M25 - Pierścień uszczelniający](#)

[24904001 - ADR M40 - Pierścień uszczelniający](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[28842501 - RST M25 - Króciec rurowy](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10² - Listwa zaciskowa](#)

[97980001 - NS 35-90 - Szyna znormalizowana](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

Grzbiet kablowy

