

Reflektor SMD 30W, 4000K, IP65, 240V, biały



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5997374214407
Nazwa producenta	TRACON
ID produktu wg producenta	RSMDLF30

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Montaż ścienny	Tak
Do montażu sufitowego	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	100..240 V
Bez funkcji ściemniania	Tak
Podział światła	Symetryczny
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	25000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..50 °C
Maksymalna moc zestawu	30 W
Barwa światła	Biały

Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2700 lm
Szerokość	170 mm
Wysokość/głębokość	65 mm
Długość	120 mm
Typ połączenia	Adapter do szyn zbiorczych