

Przewód ÖLFLEX 440 P 3G1,5,Szary



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773001501
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0012838
Seria produktu	ÖLFLEX PUR/TPE żyły numerowane

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Cynowanie
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Liczba żył	3
Żyły skręcone	Tak
Materiał izolacji żyły	Guma
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Z przewodem ochronnym	Tak
Maksymalna temperatura żyły	90 °C
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak

Przybliżona średnica zewnętrzna	7,5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	30 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-50..90 °C
Napięcie znamionowe U0	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V

Atrybuty

ERP ID	1148016
--------	---------