

# Przewód ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1



## Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773113921               |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL                  |
| ID produktu wg producenta | 1120284                     |
| Seria produktu            | ÖLFLEX PVC, żyły numerowane |

## Opis ETIM

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                     | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                     | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                             | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                   | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                  | 1 mm <sup>2</sup>                                         |
| Klasa żyły                                                | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                | 18                                                        |
| Materiał izolacji żyły                                    | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                                         | Cyfry                                                     |
| Kolor izolacji                                            | Czarny                                                    |
| Z przewodem ochronnym                                     | Tak                                                       |
| Maksymalna temperatura żyły                               | 80 °C                                                     |
| Ekran                                                     | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                          | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                         | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                              | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Kolor powłoki/izolacji                                    | Czarny                                                    |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                          | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                 | Tak                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                           | 16,1 mm                                                   |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 64,4 mm                                                   |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 600 V      |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V     |