

## Dławnica skręcana IP 66/IP 67, M 32, średnica kabla: 12-21 mm, do inst. zewnętrznych, czarna



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4012591103394 |
| Alt. ID produktu          | 36000197      |
| Nazwa producenta          | HENSEL        |
| ID produktu wg producenta | ASS 32        |
| Kod celny                 | 39269097      |

### Opis ETIM

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                      |
| Grupa                                   | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu                           | Metryczny                                        |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 32                                               |
| Skok gwintu                             | 1,5 mm                                           |
| Długość gwintu                          | 10 mm                                            |
| Szerokość klucza                        | 36 mm                                            |
| Długość przekątnej sześciokąta          | 39,7 mm                                          |
| Do przewodów o średnicy                 | 12..21 mm                                        |
| Materiał                                | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                       | Poliamid (PA)                                    |
| Zabezpieczenie powierzchni              | Stan surowy                                      |
| Bezhalogenowe                           | Tak                                              |
| Wzmocniony włóknem szklanym             | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP67                                             |
| Odporność na uderzenia                  | Tak                                              |
| Kolor                                   | Czarny                                           |
| Numer RAL                               | 9005                                             |
| Ochrona kabla przed zagięciem           | Nie                                              |
| Z przeciwnakrętką                       | Tak                                              |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Model                                  | Prosty                                |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa | Nie                                   |
| Dławnica do kabla płaskiego            | Nie                                   |
| Z odciążeniem naprężeń                 | Tak                                   |
| Rodzaj uszczelnienia                   | Pierścień uszczelniający z nacięciami |
| Dławnica kablowa podzielna             | Nie                                   |
| Zakres temperatury pracy               | -25..70 °C                            |
| Wykonanie przeciwwybuchowe             | Nie                                   |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu     | Brak                                  |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu     | Brak                                  |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1042002 |
|--------|---------|