

Taśma elektryczna Scotch® 23, samospajalna, czarna, 19 mm x 9.15 m, 0.76 mm

Kod kreskowy: 07891040003860, Numer katalogowy 3M 23NEW,
Numer magazynowy 3M: 7000007286, Numer katalogowy Klienta Zarządzaj



Standardowy | **Dostępny**

- Samoprzylepny podkład z kauczuku etylenowo-propylenowego i bardzo elastyczny klej kauczukowy
- Temperatura znamionowa zapewniająca stałą przyczepność: do 90°C
- Po rozciągnięciu 100% pozwala uzyskać odporną na wilgoć izolację pozbawioną pustych przestrzeni
- Specjalny poliestrowy liner utrzymuje taśmę w czystości i zabezpiecza ją podczas aplikacji
- Nie wulkanizująca się i stabilna
- Zatwierdzenie ASTM i zgodność z dyrektywą RoHS 2002/65/UE

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży

Szczegóły

Całkowita grubość taśmy bez podkładu (jednostki metryczne)	0.76 mm
Cechy	Wulkanizacja Samoprzylepny
Długość całkowita (jednostki metryczne)	9.1 m

Grubość podkładu (nośnika) (jednostki metryczne)	0.76 mm
Klasa taśmy	Profesjonalne
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna temperatura pracy (stopnie Celsjusza)	90 Stopnie Celsjusza
Marka	Scotch®
Materiał podkładu (nośnika)	Kauczuk etylenowo-propylenowy
Minimalna robocza temperatura (stopnie Celsjusza)	0 Stopnie Celsjusza
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	rolka
Odporność izolacyjna	> 10^6 megohms
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	19 mm
Typ Kleju	Nieklejący
Wartość napięcia	69 kV
Wydłużenie przy zerwaniu	1000.0 %
Wytrzymałość dielektryczna	800 V/mil
Wytrzymałość na rozciąganie (jednostki metryczne)	55 Kilopascal
Zastosowanie	Konserwacja elektryczna Izolacja

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	23,622 cm
karton Objętość	6 729,971 cm ³
karton Szerokość	23,368 cm
karton Waga brutto	3,538 kilogram
karton Wysokość	12,192 cm
paleta Długość	1,2 m
paleta Objętość	1 104 dm ³
paleta Szerokość	0,8 m
paleta Waga brutto	497 kilogram
paleta Wysokość	1,15 m
rolka Objętość*	336,499 cm ³
rolka Waga brutto*	176,901 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00011076

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (rolka)*	07891040003860
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	50054007150256
Kraj pochodzenia	Brazylia
Kraj pochodzenia - Zastrzeżenia prawne	Kraj pochodzenia jest potrzebny tylko dla celu Import/Export.
za karton	20 rolka
za paleta	3200 rolka

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Samoprzylepny podkład z kauczuku etylenowo-propylenowego i bardzo elastyczny klej kauczukowy
- Temperatura znamionowa zapewniająca stałą przyczepność: do 90°C
- Po rozciągnięciu 100% pozwala uzyskać odporną na wilgoć izolację pozbawioną pustych przestrzeni
- Specjalny poliestrowy liner utrzymuje taśmę w czystości i zabezpiecza ją podczas aplikacji
- Nie wulkanizująca się i stabilna
- Zatwierdzenie ASTM i zgodność z dyrektywą RoHS 2002/65/UE

Kauczukowa taśma łącząca Scotch® 23 jest wysoce dopasowującą się taśmą łączącą do stosowania w instalacjach wysokonapięciowych, wykonana z samoalmagamującego kauczuku EPR (etylenowo-propylenowego) do stosowania w instalacjach elektrycznych. Nasze taśmy mogą być stosowane jako izolacja w instalacjach niskonapięciowych i wysokonapięciowych, a także jako izolacja do połączeń w instalacjach do 69 kV.

Kauczukowa taśma łącząca Scotch® 23 może być używana w instalacjach niskiego lub wysokiego napięcia i w połączeniach do 69 kV. Taśma jest relatywnie gruba, bardzo elastyczna i samospajalna. Została wykonana z EPR (kauczuk etylenowo-propylenowy) i może być rozciągnięta do 100%, co pozwala na uzyskanie izolacji bez pustych przestrzeni, odpornej na wilgoć. Nie ulega wulkanizacji i może być długo magazynowana; posiada doskonałe właściwości elektroizolacyjne. Specjalny poliestrowy podkład, który nie przykleja się przy odwijaniu, sprawia, że taśma doskonale sprawdza się do zabezpieczania połączeń elektrycznych przed wilgocią.