

Taśma izolacyjna Scotch® 130C, samospajalna, bez liner, 19mm x 9.1m

Kod kreskowy: 00054007417170, Numer katalogowy 3M 989825,
Numer magazynowy 3M: 7000006085, Numer katalogowy Klienta Zarządzaj



Standardowy | Dostępny

- Dopasowujący się klej kauczukowo-żywiczny i samowulkanizujący się, etylenowo-propylenowy podkład kauczukowy zapewniają odporność na promieniowanie UV
- Zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła z muf
- Doskonałe właściwości elektryczne i mechaniczne zapewniają uszczelnienie przed wilgocią i uniemożliwiają gromadzenie się brudu w pustych przestrzeniach
- Wytrzymuje temperatury do 90°C (194°F)
- Zatwierdzone przez ASTM i zgodne z RoHS 2011/65/UE

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży

Szczegóły

Całkowita grubość taśmy bez podkładu (jednostki metryczne)	0.76 mm
Cechy	Odporność na promieniowanie UV Wulkanizacja Samoprzylepny
Długość całkowita (jednostki metryczne)	9.1 m

Grubość podkładu (nośnika) (jednostki metryczne)	0.76 mm
Ilość kasetek	24 Rolls
Klasa taśmy	Premium
Kolor produktu	Czarny
Liczba rolek na kasetkę	24
Liczba rolek w kartonie	1
Maksymalna temperatura pracy (stopnie Celsjusza)	90 Stopnie Celsjusza
Marka	Scotch®
Materiał podkładu (nośnika)	Kauczuk etylenowy
Minimalna robocza temperatura (stopnie Celsjusza)	0 Stopnie Celsjusza
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	rolka
Odporność izolacyjna	>10 ¹⁵ Ohm
Okres przechowywania	1825 Dni
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	19 mm
Typ Kleju	Kauczuk
Wartość napięcia	69 kV
Wydłużenie przy zerwaniu	850.0 %
Wytrzymałość dielektryczna	750 V/mil
Wytrzymałość na rozciąganie (jednostki metryczne)	1723 Kilopascal
Zastosowanie	Izolacja
Zastosowanie/branża	Budownictwo przemysłowe Komunikacja Działania z zakresu konserwacji i naprawy Górnictwo Słoneczny Urządzenie i osprzęt Budownictwo komercyjne Użyteczność Energia wiatru

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	24,4 cm
karton Objętość	9 049,472 cm ³
karton Szerokość	24,4 cm
karton Waga brutto	5,193 kilogram
karton Wysokość	15,2 cm
paleta Długość	1,22 m
paleta Objętość	1,58 m ³
paleta Szerokość	1,07 m

paleta Waga brutto	742 kilogram
paleta Wysokość	1,21 m
rolka Objętość*	377,061 cm3
rolka Waga brutto*	216,375 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00011072

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (rolka)*	00054007417170
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	50054007417175
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone
Kraj pochodzenia - Zastrzeżenia prawne	Kraj pochodzenia jest potrzebny tylko dla celu Import/Export.
za karton	24 rolka
za paleta	3360 rolka

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Dopasowujący się klej kauczukowo-żywiczny i samowulkanizujący się, etylenowo-propylenowy podkład kauczukowy zapewniają odporność na promieniowanie UV
- Zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła z muf
- Doskonałe właściwości elektryczne i mechaniczne zapewniają uszczelnienie przed wilgocią i uniemożliwiają gromadzenie się brudu w pustych przestrzeniach
- Wytrzymuje temperatury do 90°C (194°F)
- Zatwierdzone przez ASTM i zgodne z RoHS 2011/65/UE

Taśma Scotch® 130C to najwyższej jakości gumowa taśma izolacyjna bez linera o grubości 0,75 mm (30 mil) stosowana do łączenia i zakańczania kabli i przewodów. Wytrzymuje temperatury do 90°C (194°F), a w przypadku przeciążenia awaryjnego do 130°C (266°F). Taśma ma doskonałe właściwości elektryczne i mechaniczne, zapewniające szczelność i ochronę przed wilgocią.

Gumowa taśma połączeniowa bez linera Scotch® 130C to dopasowująca się taśma, która zapewnia ochronę elektryczną i mechaniczną dzięki połączeniu mocnego kleju z żywicy kauczukowej i samowulkanizującego się podłoża etylenowo-propylenowego. Taśma zapewnia główną izolację do łączenia wszystkich typów izolowanych stałym dielektrykiem kabli o napięciu znamionowym do 69 kV.

Taśma jest przeznaczona do izolacji kabli niskiego i wysokiego napięcia, izolowania szyn zbiorczych, uszczelniania końcówek kabli oraz napraw powłok kabli. Ma doskonałe właściwości mechaniczne i elektryczne, które zapewniają szczelność przed wilgocią i chronią przed gromadzeniem się brudu w pustych przestrzeniach. Zatwierdzone przez ASTM i zgodne z RoHS 2011/65/UE.