

Mastyk kauczukowy Scotch® 2228, uszczelniający, 50.8mm x 3m, 1.65mm

Kod kreskowy: 00054007096566, Numer katalogowy 3M 2228,
Numer magazynowy 3M: 7000005986, Numer katalogowy Klienta Zarządzaj



Standardowy | Dostępny

- Zapewnia ochronę przed promieniami UV dzięki podkładowi z kauczuku etylenowo-propylenowego
- Podstawowa izolacja elektryczna do połączeń kabli i przewodów oraz podkładka przeciwdrganiowa do przewodów silnikowych o napięciu do 1000 V
- Taśma jest relatywnie gruba, co umożliwia szybkie nakładanie i wyściełanie nieregularnych połączeń
- Wytrzymuje temperatury do 90°C
- Zgodność z dyrektywą 2011/65/UE
- Może być stosowana przy niskim, średnim i wysokim napięciu

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży

Szczegóły

Całkowita grubość taśmy bez podkładu (jednostki metryczne)	1.65 mm
Cechy	Odporność na promieniowanie UV Samoprzylepny
Długość całkowita (jednostki metryczne)	3.0 m

Kolor produktu	Czarny
Maksymalna temperatura pracy (stopnie Celsjusza)	90 Stopnie Celsjusza
Marka	Scotch®
Materiał podkładu (nośnika)	Kauczuk etylenowo-propylenowy
Minimalna robocza temperatura (stopnie Celsjusza)	0 Stopnie Celsjusza
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	rolka
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	50.8 mm
Typ Kleju	Mastyka
Wartość napięcia	600 V
Wydłużenie przy zerwaniu	1000.0 %
Wytrzymałość dielektryczna	500 V/mil
Zastosowanie	Izolacja

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	14,2 cal
karton Szerokość	8,6 cal
karton Waga brutto	4,173 kilogram
karton Wysokość	4,9 cal
paleta Długość	121,9 cm
paleta Szerokość	106,7 cm
paleta Waga brutto	638,469 kilogram
paleta Wysokość	113,5 cm
rolka Waga brutto*	417,3 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00025207

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (rolka)*	00054007096566
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	70054007096565
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	50054007096561
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone
Kraj pochodzenia - Zastrzeżenia prawne	Kraj pochodzenia jest potrzebny tylko dla celu Import/Export.
za karton	10 rolka

za paleta

1530 rolka

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Zapewnia ochronę przed promieniami UV dzięki podkładowi z kauczuku etylenowo-propylenowego
- Podstawowa izolacja elektryczna do połączeń kabli i przewodów oraz podkładka przeciwdrganiowa do przewodów silnikowych o napięciu do 1000 V
- Taśma jest relatywnie gruba, co umożliwia szybkie nakładanie i wyściełanie nieregularnych połączeń
- Wytrzymuje temperatury do 90°C
- Zgodność z dyrektywą 2011/65/UE
- Może być stosowana przy niskim, średnim i wysokim napięciu

Mastyk kauczukowy Scotch® 2228 to dostosowująca się, samoutwardzalna kauczukowa taśma elektroizolacyjna i uszczelniająca o grubości 1,65 mm na podkładzie EPR pokrytym klejem mastyksowym. Taśma 2228 może być stosowana przy niskim, średnim i wysokim napięciu.

Mastyk kauczukowy Scotch® 2228 to odporny na wilgoć i agresywny, stabilny temperaturowo klej mastyksowy zapewniający doskonałą przyczepność. Taśma posiada podkład z kauczuku etylenowo-propylenowego i jest zapewnia optymalną odporność na promienie UV. Taśma doskonale nadaje się zarówno do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz; może być używana do uszczelniania przed wilgocią i izolacji elektrycznej. Zgodność z dyrektywą 2011/65/UE.