

## Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16A, 250V~, zaciski śrubowe; czarny Simon 10



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nazwa producenta          | KONTAKT-SIMON |
| ID produktu wg producenta | CGSZ1Z.01/49  |

### Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Liczba jednostek                         | 1                                               |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Nadruk/symbol                            | Brak                                            |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                  |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Tak                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                             |
| Kolor                                    | Czarny                                          |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9005                                            |
| Model zamykany                           | Nie                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Brak informacji                                 |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Brak informacji                                 |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Brak informacji                                 |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym      | Brak informacji                                 |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym            | Brak informacji                                 |
| Zasilanie specjalne                      | Bez specjalnego zasilania                       |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                             |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Zabezpieczenie powierzchni       | Lakierowanie    |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy          |
| Z przełącznikiem wł./wyl.        | Brak informacji |
| Prąd znamionowy                  | 16 A            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V           |
| Zakres częstotliwości            | 50..60 Hz       |
| Stopień ochrony (IP)             | IP20            |
| Szerokość osprzętu               | 77 mm           |
| Wysokość osprzętu                | 77 mm           |
| Głębokość osprzętu               | 40 mm           |
| Min. głębokość puszki montażowej | 26,5 mm         |