

# Naświetlacz MAGNUM FUTURE SMD LED 32W bez gniazd



## Informacje ogólne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| GTIN/EAN                  | 5905963247200     |
| Nazwa producenta          | LENA LIGHTING     |
| ID produktu wg producenta | 247200            |
| Nazwa marki               | Lena Lighting     |
| Seria produktu            | MAGNUM FUTURE SMD |

## Opis ETIM

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                        | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa                        | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Do montażu natynkowego       | Nie                               |
| Do montażu wbudowanego       | Nie                               |
| Montaż ścienny               | Nie                               |
| Przystosowane do zawieszenia | Tak                               |
| Do montażu sufitowego        | Nie                               |
| Montaż na trawersie          | Tak                               |
| Montaż do podłoża            | Tak                               |
| Montaż na szynie prądowej    | Nie                               |
| Do montażu na zaciski        | Nie                               |
| Źródło światła               | LED, niewymienne                  |
| Liczba źródeł światła        | Brak informacji                   |
| Materiał obudowy             | Tworzywo sztuczne                 |
| Zabezpieczenie powierzchni   | Stan surowy                       |
| Kolor obudowy                | Szary                             |
| Materiał klosza              | Tworzywo sztuczne opalizowane     |
| Powierzchnia szczotkowana    | Nie                               |
| Rodzaj napięcia              | AC                                |
| Ściemniacz 0-10 V            | Nie                               |
| Ściemniacz 1-10 V            | Nie                               |
| Ściemniacz DALI              | Nie                               |
| Ściemniacz DMX               | Nie                               |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Ściemniacz DSI                          | Nie         |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie         |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie         |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie         |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie         |
| Ściemniacz PWM                          | Nie         |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie         |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie         |
| Ściemniacz programowalny                | Tak         |
| Ściemniacz RF                           | Nie         |
| Ściemniacz triakowy                     | Nie         |
| Ściemniacz Touch and Dim                | Nie         |
| Ściemniacz Zigbee                       | Nie         |
| Ściemniacz z przyciskiem                | Nie         |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP54        |
| Odporność uderowa                       | IK10        |
| Maksymalna moc zestawu                  | 32 W        |
| Barwa światła                           | Biały       |
| Szerokość                               | 300 mm      |
| Wysokość/głębokość                      | 100 mm      |
| Długość                                 | 400 mm      |
| Średnica zewnętrzna                     | Nie dotyczy |
| Szerokość wbudowania                    | Nie dotyczy |
| Wysokość/głębokość wbudowania           | Nie dotyczy |
| Długość wbudowania                      | Nie dotyczy |
| Rodzaj okablowania                      | Końcowe     |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1125916 |
|--------|---------|