

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA STYLE Wall SQ 15 W DG

ENDURA® STYLE WALL SQUARE | Jasne oprawy oświetleniowe z opcjonalnym czujnikiem



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	15,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	140,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	nie dotyczy
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	105 °
UGR longitudinal	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA

Średnica	nie dotyczy
Długość	200.00 mm
Szerokość	120.00 mm
Wysokość	242.00 mm
Masa produktu	800,00 g
Długość przewodów	nie dotyczy



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Dark gray
Kolor obudowy	Dark gray
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30...+70 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Application environment	Outdoor
Długość montażowa	nie dotyczy
Szerokość powierzchni montażowej	nie dotyczy
Średnica otworów montażowych	nie dotyczy
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Area of emergency application	nie dotyczy
Type of emergency light operation	Tryb bezobsługowy

Wattage in maintained operation mode	nie dotyczy
Wattage in emergency operation mode	nie dotyczy
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-
Nominal voltage of battery	nie dotyczy




CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / REACH / RoHS
-------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction
	Dokumenty dotyczące oferty
	Packaging insert

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075205840	Składane pudełko 1	136 mm x 206 mm x 294 mm	876.00 g	8.24 dm ³
4058075205857	Karton wysyłkowy 4	427 mm x 287 mm x 314 mm	4090.00 g	38.48 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.