


ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Oznacznik do zacisków



1052028:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028:0071>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 8,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu | 1052028:0071 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG2122 |
| Klucz produktu | BG2122 |
| GTIN | 4017918534844 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,5 g |
| Numer taryfy celnej | 49119900 |
| Kraj pochodzenia | DE |

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Oznacznik do zacisków



1052028:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028:0071>

Dane techniczne

Właściwości produktu

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster | 8,2 mm |
| Wykonanie | wysoki |

Opisywanie

| | |
|---------|-----------|
| Nadruki | 71 ... 80 |
|---------|-----------|

Montaż

| | |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
|----------------|-----------------------|

Dane materiału

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor | biały |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

| | |
|------------------------|---|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
|------------------------|---|

Warunki otoczenia

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |

Wymiary

| | |
|-----------|--------|
| Szerokość | 8 mm |
| Raster | 8,2 mm |

Normy i przepisy

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Oznacznik do zacisków



1052028:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028:0071>

Klasyfikacje

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl