

LED STRIP SUPERIOR-800 -800/940/5

Paski LED o strumieniu świetlnym 800 lm/m do zastosowań profesjonalnych, o bardzo dobrej jakości odwzorowania kolorów i długiej trwałości. Cechy produktu: Uniwersalny, możliwy do podzielenia pasek LED. Najmniejsza długość podzielonego paska wynosi 50 mm. Trwałość (L80/B10): do 60 000 godzin przy T_p : 45°C. Strumień świetlny: 800 lm/m. Wskaźnik oddawania barw R_{skub} a/sub : gt/ 90. Początkowa jednolitość barw: 3 SDCM. Duży zakres temperatury barwowej światła: od barwy światła ciepłobiałego do dziennego. Zgodność ze standardami IESNA LM 79, LM80. Korzyści ze stosowania produktu: Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej. Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego. Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach. Obszar zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz. Przemysł. Biura, punkty sprzedaży detalicznej i sale konferencyjne. Oświetlenie fasad budynków. Oświetlenie dekoracyjne. Wyposażenie / Akcesoria: Złącza, profile i osłony do kilku dostępnych opcji montażowych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075237247
Alt. ID produktu	4058075237254
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075237247
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED STRIP SUPERIOR-800
Kraj pochodzenia	Austria
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Węże i taśmy świetlne (EC002706)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Model	Taśma
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła na metr	140
Liczba źródeł światła na stopę	42
Moc lampy na metr	7,8 W
Strumień świetlny na metr	795 lm
Rodzaj napięcia	DC

Napięcie lampy	24..24 V
Kąt rozsyłu światła	120 °
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Stopień ochrony (IP)	IP00
Stopień ochrony (NEMA)	1
Maksymalna moc zestawu	39 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Szerokość	8,00 mm
Wysokość/głębokość	1,50 mm
Długość	5000 mm
Minimalny kąt zgięcia	20 mm
Długość pojedynczego segmentu	7,14 mm
Z końcówką	Nie
Z zestawem połączeniowym	Nie
Z pokrywą ochronną	Nie
Model samoprzylepny	Tak
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,5 mm ²
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075237247
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075237254
-------------------------	---------------