

LED DRIVER VALUE -45/220-240/1A0

Zasilacz stałoprądowy LED o określonym natężeniu prądu. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 15 W, 20 W, 30 W, 45 W i 60 W. Zintegrowany zacisk przewodu umożliwia niezależną instalację. Trwałość: do 35 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP20. Dedykowany, stały prąd wyjściowy. Niskie tętnienie prądu 5%. Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Praca z napięciem poniżej 60 V: bezpieczne, niskie napięcie (SELV). Zabezpieczenie w przypadku zwarcia elektrycznego i przed przeciążeniem. Korzyści ze stosowania produktu: Odpowiedni do pracy z wieloma typami LED i modułami COB LED. Doskonała proporcja ceny do wydajności. 3-letnia gwarancja. Szybka i łatwa instalacja. Wysoka wydajność i niezawodność. Obszar zastosowań: Odpowiednie do opraw oświetleniowych i modułów LED. Odpowiednie do opraw o stopniu ochrony I i II. Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV. Biura, centra handlowe, szpitale, restauracje i hotele.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075240254
Alt. ID produktu	4058075240261
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075240254
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED DRIVER VALUE
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Statyczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Do zasilania prądowego	Tak
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	30..40 V
Prąd wyjściowy	1050..1050 mA
Zasilany prądem stałym	Nie
Moc wyjściowa	45..45 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Długość	116,0 mm
Szerokość	41,0 mm
Wysokość	25,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075240254
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075240261
-------------------------	---------------