

# CSB P Alu190 x 30 x 2,4 x 54TF neg.

## TARCZE PILARSKIE DO RĘCZNYCH PIŁ TARCZOWYCH

- Powłoka PTFE - cechuje się odpornością na wysokie temperatury oraz nie przywiera do innych materiałów. Chroni przed korozją, redukuje tarcie, zapewnia szybsze cięcie i mniejsze nagrzewanie się tarczy.
- Szczeliny antywibracyjne wycinane laserowo - gwarantują niższy poziom drgań i hałasu oraz wyższą precyzję cięcia.
- Tarcze wykonane ze stali wysokogatunkowej wycinanej laserowo - gwarantowana najwyższa precyzja.
- Zęby z węglikiem wolframu z domieszką kobaltu - zapewniają wysoką wydajność i trwałość oraz czystość cięcia.
- \*Thin Kerf: extra cienkie tarcze zoptymalizowane do pracy z elektronarzędziami akumulatorowymi zapewniające najdłuższy czas pracy na jednym ładowaniu baterii
- \*Wszystkie rodzaje drewna: miękkie, twarde, sklejka, laminowane płyty wiórowe, melamina, MDF
- \*\* Standardowe tarcze bez powłoki PTFE i szczelin antywibracyjnych



|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Article Number                         | 4932471303 |
| Czyste cięcie                          | ✓          |
| Ilość w op.                            | 1          |
| Ilość zębów                            | 54         |
| Kąt zębów                              | -5°        |
| Kształt zęba                           | TF         |
| Metale nieżelazne profili aluminiowych | ✓          |
| Średnica otworu tarczy (mm)            | 30         |
| Średnica tarczy tnącej (mm)            | 190        |
| Szerokość cięcia (kerf) (mm)           | 2.4        |
| Tworzywo sztuczne                      | ✓          |