



SDS-Max 28 x 920 - 1 pc

WIERTŁA SDS-MAX, 4-OSTRZOWE

- Duże ostrze z węgliku z opatentowanymi skosami krawędzi. Zapewnia niższe wibracje i zoptymalizowaną wydajność wiercenia przy napotkaniu stali zbrojeniowej, co oznacza dłuższą żywotność.
- Specjalnie opracowana geometria z optymalnie symetryczną 4 x 90°, mocną głowicą ostrza węglkowego. Zmniejsza ryzyko zakleszczenia w przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy.
- Punkt centrujący z kątem wierzchołkowym 130°. Łatwe wiercenie z dokładnym ustalaniem położenia zapewnia optymalne prowadzenie podczas wiercenia.
- Mocne dodatkowe ostrza z dynamiczną, zakrzywioną krawędzią skrawającą. Wspomaga główne ostrze dla szybszego wiercenia.
- Krótsze spirale wiertła. Szybsze odprowadzanie wyrobku z końcówki wiertła do rowka = mniejsze zużycie i spadek temperatury na głowce wiertła.
- Innowacyjne, wyjątkowe ostrze z węgliku. Większa ilość węgliku wolframu w wiertłach o każdej średnicy > 32 mm
- Widoczne oznaczenie zużycia głównej widli. Gwarancja dokładnej średnicy, np. dla montażu kotew. Wskaźnik żywotności w przypadku roszczenia gwarancyjnego.
- Opatentowana, wzmocniona geometria spirali. Płynne wiercenie przy niskich wibracjach. Mocniejsza spirala oznacza mniej pęknięć. Najlepsze przenoszenie energii uderowej do ostrza.
- Głęboka spirala zapewnia odprowadzanie dużej ilości pyłu dla optymalnej prędkości wiercenia, mniejszego zużycia i wzrostu temperatury.



¹ wiercenie wstępne krótszym wiertłem o tej samej średnicy	
(mm)	28
Article Number	4932352781
Długość całkowita (mm)	920
Długość robocza (mm)	800
Ilość	1
Ilość w op.	1