

## Listwa instalacyjna 25/15 drewno ciemne

Listwy instalacyjne CTS (otwierane) i Listwy instalacyjne CTS (otwierane) DS-45. przeznaczone są do umieszczania w nich i ochrony, przewodów i/lub kabli oraz innego wyposażenia elektrycznego w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych prowadzonych na ścianach.



### Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907760075543       |
| Nazwa producenta          | ELEKTROPLAST STRÓŻA |
| ID produktu wg producenta | 011.42              |
| Seria produktu            | KANAŁY              |
| Kraj pochodzenia          | Polska              |
| Odwrotne obciążenie       | Nie                 |
| PKWiU                     | 22.21.29.0          |
| KGO                       | 0                   |

### Opis ETIM

|                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Klasa                                                           | Kanał instalacyjny (EC000059)                      |
| Grupa                                                           | Kanały instalacyjne ściennie i sufitowe (EG000006) |
| Wysokość                                                        | 15 mm                                              |
| Szerokość                                                       | 25 mm                                              |
| Długość                                                         | 2000 mm                                            |
| Przekrój użyteczny                                              | 210 mm <sup>2</sup>                                |
| Materiał                                                        | Tworzywo sztuczne                                  |
| Gatunek materiału                                               | Polichlorek winylu (PVC)                           |
| Bezhalogenowe                                                   | Nie                                                |
| System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie                                                |
| Zabezpieczenie powierzchni                                      | Stan surowy                                        |
| Kolor                                                           | Brązowy                                            |
| Przezroczysty                                                   | Nie                                                |
| Numer RAL                                                       | 0                                                  |
| Liczba przegród stałych                                         | 0                                                  |
| Liczba przegród ruchomych                                       | 0                                                  |
| Sposób mocowania                                                | Perforowanie dna                                   |
| Wykonanie pokrywy                                               | Luźne                                              |
| Z klamrami kablowymi                                            | Nie                                                |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Z folią ochronną      | Nie |
| Z łącznikiem          | Nie |
| Dostarczany w rolkach | Nie |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1023999 |
|--------|---------|