

Kolanko sztywne dwukielichowe ZKO 40 odgromowe

Kolanka sztywne ZKO odgromowe (90°) przeznaczone są do izolowania przewodu odprowadzającego (aluminium) przy wyjściu przewodu ze strefy palnej ściany lub ocieplenia ściany np. styropianu.

Kolanka sztywne ZKO odgromowe (30°) przeznaczone są do izolowania przewodu odprowadzającego (stal, miedź) przy wyjściu przewodu ze strefy palnej ściany lub ocieplenia ściany np. drewna, styropianu.

Są odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907760079527
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	06.57A
Seria produktu	SYSTEM ODGROMOWY
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Kolanko do kablowych rur osłonowych (EC001493)
Grupa	Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Polichlorek winylu (PVC)
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Powierzchnia polerowana	Tak
Kolor	Szary
Model	Sztywny
Model/kształt/forma	Gładka zewnętrznie i wewnętrznie
Średnica wewnętrzna	40 mm
Średnica zewnętrzna	47,3 mm
Kąt łuku	90 °
Bezhalogenowe	Nie