

Rura przyłączeniowa sztywna czarna RCV 75/61

Rury sztywne RCV (przyłączeniowe), RCV (przyłączeniowe) z kielichem (czarne) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektro-energetycznych zewnętrznych: mosty, wiadukty – przyłącza energetyczne napowietrzne, słupy energetyczne.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907760074638
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	06.63
Seria produktu	SYSTEM PRZYŁĄCZENIOWY
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174)
Grupa	Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002)
Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Bezhalogenowe	Nie
Wykonanie trudnopalne	Tak
Podatność na zginanie	Sztywny
Z mufą	Nie
Klasa odporności na ściskanie	Ciężkie (Klasa 4)
Odporność uderowa	Ciężkie (Klasa 4)
Montaż podtynkowy	Tak
Montaż natynkowy	Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie	Tak
Do ścian pustych	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Instalacja maszyn i urządzeń	Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)	Tak
Instalacja zewnętrzna	Tak

Do układania w ziemi	Tak
Średnica wewnętrzna	61 mm
Średnica zewnętrzna	75 mm
Zakres temperatur pracy	-45..60 °C
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie
Kolor	Czarny

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1024360
--------	---------