

Wkładka bezpiecznikowa NH2 300A PSI NH2 TR 300A gL/gG 054124

Bezpieczniki nożowe niskiego napięcia z uchwytem nieizolowanym. Wykonane zgodnie z DIN VDE 0636 cz. 201, DIN 43620 oraz DIN EN/IEC 60269-1 oraz DIN EN/IEC 60269-2. Napięcie znamionowe: 500 V AC. Wskaźnik zadziałania. Wskaźnik selektywności: 1,6. Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego). Napięcie znamionowe: 500 V. Zdolność wyłączenia: 120 kA. Częstotliwość znamionowa: 45-62 Hz. Izolacja wykonana ze steatytu/kordierytu. Duża powierzchnia kontaktowa noża z uchwytem podstawy. Antymagnetyczna płytką wykonana ze stopu aluminium. Topik z miedzi. Rozmiar: NH2.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	054124
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05103598
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	300 A
Napięcie znamionowe	500 V
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070201
--------	---------