

Zaślepka dławnicowa



nr art.	nr id.	typ	rozmiar znamionowy	szt./opak.
05101918	052363	PVSM 12	M 12	1
05101919	052364	PVSM 16	M 16	1
05100676	051008	PVSM20	M 20	1
05100675	051007	PVSM25	M 25	1
05100674	051006	PVSM32	M 32	1
05101920	052365	PVSM 40	M 40	1
05101921	052366	PVSM 50	M 50	1
05101922	052367	PVSM 63	M 63	1

- Stopień ochrony IP56 zgodnie z EN 60529
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +100°C
- Do zaślepiania nieużywanych gwintów lub otworów przelotowych
- Bezsilikonowa
- Rodzaj gwintu: metryczny
- Materiał: poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
- Odporna na uderzenia
- Bezhalogenowa
- Kolor: jasnoszary

Zaślepka dławnicowa mosiężna



nr art.	nr id.	typ	rozmiar znamionowy	szt./opak.
05101939	052384	PVSMS 12	M 12	1
05101940	052385	PVSMS 16	M 16	1
05101941	052386	PVSMS 20	M 20	1
05101942	052387	PVSMS 25	M 25	1
05101943	052388	PVSMS 32	M 32	1
05101944	052389	PVSMS 40	M 40	1
05101945	052390	PVSMS 50	M 50	1
05101946	052391	PVSMS 63	M 63	1

- Stopień ochrony IP54 zgodnie z EN 60529
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +100°C
- Do zaślepiania nieużywanych gwintów lub otworów przelotowych
- Rodzaj gwintu: metryczny
- Materiał: mosiądz
- Powierzchnia: niklowana
- Odporna na uderzenia

Walizka z zestawem dławnic



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05100662	050994	PSKV	1

- Zestaw podstawowych typów dławnic w funkcjonalnej walizce
- Stopień ochrony zgodnie z EN 60529
- Zestaw zawiera dławnice w rozmiarach od M12-M32
- Kolor: jasnoszary
- Materiał: poliamid
- Bezhalogenowe
- Rodzaj gwintu: metryczny

Info

Walizka z dławnicami (zawartość):

- 30×05100665 PGM-M 20 nakrętki zabezpieczające
- 20×05100664 PGM-M 25 nakrętki zabezpieczające
- 16×05100663 PGM-M 32 nakrętki zabezpieczające, IP68
- 5×05100667 PKG-M 12 zestaw śrubunków i śrub zabezpieczających, IP68
- 6×05100666 PKG-M 16
- 10×05100670 PMT-M 20 przepusty płaskie z membraną, IP66
- 10×05100669 PMT-M 25
- 5×05100668 PMT-M 32
- 10×05100673 PMS-M 20 membranowe śruby do dławnic kablowych, IP66
- 10×05100672 PMS-M 25
- 5×05100671 PMS-M 32
- 10×05100676 PVS-M 20 zaślepki
- 10×05100675 PVS-M 25
- 5×05100674 PVS-M 32
- 30×05100677 PKV-M 20 dławnice kablowe, IP68, z odciążeniem naprężeń
- 18×05100678 PKV-M 25
- 14×05100679 PKV-M 32

