

Złączka 1-torowa ZJUN-50 do przewodów 50 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI



tor prądowy wykonany ze stopu aluminium cynowanego



montaż tylko na szynie TSE 35



możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10
Waga [g]	340

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	23
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	trapez
Liczba śrub [szt.]	2
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	12
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm ²]	2,5+50 / 6+50
Wymiar (W x S x G) [mm]	51 x 43,5 x 18
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	12
Zalecany typ końcówki wkręta (sześciokątny)	HEX: M5

DANE ELEKTRYCZNE

Materiał elementów toru prądowego	stop aluminium cynowanego
Materiał korpusu	poliamid
Materiał pokrywy	poliamid
Materiał zacisku	stop aluminium cynowanego
Przekrój znamionowy [mm ²]	50
Prąd ciągły Al [A]	145
Prąd ciągły Cu [A]	160
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	1000
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3
Liczba torów	1

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-50 (10 SZT.)	R34RR-07010001703	szary
ZJUN-50/BL (10 SZT.)	R34RR-07010002703	niebieski
ZJUN-50 PE (10 SZT.)	R34RR-07020001703	żółto-zielony



ERGOM



Data publikacji: 26/6/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.