


Uniwersalny zacisk kablowy, 16-70 mm², AWG 6 - 2/0, szyny 10 mm

NUMER KATALOGOWY

01292



Zaciski do podłączenia okrągłych przewodów do płaskich szyn 1,5 mm² do 120 mm².

NORMY BRANŻOWE

UL
CSA
GL
DNV-GL

FUNKCJE

Opis: Uniwersalny zacisk przewodowy z zintegrowaną sprężyną mocującą, śrubą zaciskową i otwartą przestrzenią zacisków.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 14mm

Szerokość: 14mm

Głębokość: 21mm

Materiał: Stal miękka

Wykończenie: Platerowane

Typ połączenia: 16 - 70 mm²

Maks. prąd: 400A

Liczba opakowań: 25

Grubość szyny zbiorczej: 10mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.