



Oszynowanie bloku 4f., do Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5JC)

Typ **Z-SV-35/3P+N-6TE**
 Catalog No. **263110**

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Liczba faz			3
Liczba biegunów			4
Do liczby urządzeń			4
Wielkość odstępów		mm	0
Przekrój		mm ²	27
Długość		mm	431
Liczba modułów			4
Znamionowy prąd ciągły I _n	A		110
Rodzaj połączenia elektrycznego			Pin/sztyft
Z izolacją			Tak
Znamionowe napięcie udarowe	kV		4
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I _k	kA		0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e	V		415
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I _{cw}	kA		0
Do urządzeń z torem N			Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi			Nie