

DILER-31(24V50/60HZ) - Stycznik pomocniczy, 3zz+1zr, AC

Stycznik pomocniczy, Asortyment: Małe styczniki DILER, Aplikacja: stycznik pomocniczy, Opis: ze stykami wymuszonymi, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowy otwarte przy 50 °C: $I_{th} = I_e = 10 \text{ A}$, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: $I_e = 6 \text{ A}$, 380 V 400 V 415 V: $I_e = 3 \text{ A}$, Wyposażenie w styki Z = Zestyk zwierny: 3 zestyk zwierny, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierny: 1 zr, Parametr/wersja kombinacji Parametr: 31E, Stosowane do: ...DILE, Napięcie uruchamiania: 24 V 50/60 Hz, Rodzaj prądu AC/DC: Praca AC, Stopień ochrony: IP20, Wskazówki: Elementy łączeniowe zgodne z EN 50011., Nazwa przyłącza cewki zgodnie z EN 50005., Normy i przepisy: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080215943
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	021594
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Stycznik pomocniczy, przekaźnik (EC000196)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy I_e , 400 V	3 A
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego	Połączenie śrubowe
Sposób montażu	Szyna DIN / śruba
Złącze (interfejs)	Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	1
Liczba styków pomocniczych zwiernych	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłoczących	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających	0
Liczba styków pomocniczych przełączających	0
Ze wskaźnikiem LED	Nie

Obsługa ręczna	Nie
----------------	-----

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080215943
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081834815
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014479
--------	---------