

## P1-32/V/SVB-SW - Wyłącznik główny, 3b, 32A, uchwyt czarny, zamykany, montaż pośredni

Wyłącznik główny, Asortyment: Wyłącznik główny, Przełączniki serwisowe, Wyłącznik naprawczy, Identyfikator typu: P1, Funkcja zatrzymania: Funkcja ZATRZYMANIA, z czerwoną rękojeścią i wieńcem klinowym, Informacja o zakresie dostawy: Styk pomocniczy lub przewód N doposażany., 3-biegunowe, Możliwość zamknięcia: zamykany w położeniu 0, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż pośredni, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Pomiarowy prąd stały: I<sub>u</sub> = 32 A, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3, NEMA12



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 4015080554844   |
| Alt. ID produktu          | 055484          |
| Nazwa producenta          | EATON           |
| ID produktu wg producenta | 055484          |
| Nazwa marki               | Eaton           |
| Seria produktu            | Moeller series  |
| Kraj pochodzenia          | Wielka Brytania |
| Kod celny                 | 85365080        |

### Opis ETIM

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                  | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                                  | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                                 | Tak                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                              | Tak                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                         | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                                | Nie                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                              | Nie                                   |
| Liczba łączników                                       | 1                                     |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub> AC | 690 V                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 690..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>u</sub>                  | 32 A                                  |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V                | 32 A                                  |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V                   | 32 A                         |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                      | 13 kW                        |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> | 0,64 kA                      |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V                     | 15 kW                        |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                            | 15 kW                        |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I <sub>q</sub>          | 80 kA                        |
| Liczba biegunów                                           | 3                            |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                    | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                      | 0                            |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                   | 0                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                | Nie                          |
| Wbudowany napęd silnikowy                                 | Nie                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy                           | Nie                          |
| Budowa urządzenia                                         | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                                      | Nie                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego                       | Nie                          |
| Do montażu czołowego centralnie                           | Nie                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych                   | Nie                          |
| Do montażu pośredniego                                    | Nie                          |
| Kolor elementu sterowniczego                              | Czarny                       |
| Rodzaj elementu wykonawczego                              | Napęd obrotowy na drzwi      |
| Z mechanizmem ryglującym                                  | Tak                          |
| Rodzaj połączenia styków głównych                         | Połączenie śrubowe           |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej                      | IP65                         |
| Stopień ochrony (NEMA)                                    | 12                           |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015080554844 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1117418 |
|--------|---------|