

## PKNM-32/1N/C/003-MW - Wył. nadpr. z mod. różnic., 1+N-bieg.



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082363055 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 236305        |
| Kraj pochodzenia          | Rumunia       |
| Kod celny                 | 85362010      |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905) |
| Grupa                                                             | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)                |
| Liczba biegunów (całkowita)                                       | 2                                                           |
| Liczba biegunów chronionych                                       | 1                                                           |
| Napięcie znamionowe                                               | 230 V                                                       |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                   | 440 V                                                       |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                     | 4 kV                                                        |
| Prąd znamionowy                                                   | 32 A                                                        |
| Znamionowy prąd różnicowy                                         | 0,03 A                                                      |
| Czułość                                                           | AC                                                          |
| Klasa ograniczenia energii                                        | 3                                                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009       | 10 kA                                                       |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2    | 0 kA                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1 | 10 kA                                                       |
| Odporność na udar prądowy                                         | 0,25 kA                                                     |
| Rodzaj napięcia                                                   | AC                                                          |
| Częstotliwość                                                     | 50 Hz                                                       |
| Charakterystyka wyzwalania                                        | C                                                           |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                  | Tak                                                         |
| Z blokadą                                                         | Nie                                                         |

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Kategoria przepięcia                           | 3                     |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 2                     |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..40 °C            |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 2                     |
| Głębokość wbudowania                           | 70 mm                 |
| Do instalacji podtynkowych                     | Nie                   |
| Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem         | Nie                   |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                  |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1..25 mm <sup>2</sup> |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082363055 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 9007912179566 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1017247 |
|--------|---------|