

02DILE - łącznik pomocniczy, 20, budowa, podłączenia na śrubę

Moduł wyłącznika pomocniczego, ze stykami wymuszonymi, Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, Zaleca się stosowanie elementów przełączających zgodnych z normą EN 50012., Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011., Funkcja: do zastosowań standardowych, 2-biegunowe, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowy prąd pracy AC-15 220 V 230 V 240 V: $I_e = 4$ A, Znamionowy prąd pracy AC-15 380 V 400 V 415 V: $I_e = 2$ A, Wyposażenie w styki R = Styki rozwiernie: 2 R, Sposób montażu: Mocowanie do płyty czołowej, Stosowane do: DILEM-10(-G)(...), DILEM-01(-G)(...), DILEM-4(-G)(...), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(...), DILEEM-01(-G)(...), DILEM12-10(-G)(...), DILEM12-01(-G)(...), Wskazówki: Zestyki z wymuszonym prowadzeniem, zgodne z IEC/EN 60947-5-1 załącznik L, w obrębie modułu wyłącznika pomocniczego, jak również do zintegrowanych modułów wyłączników pomocniczych w DILE(E)M, Pomocnicze zestyki rozwiernie stosowane jako styk lustrzany zgodny z IEC/EN 60947-4-1 załącznik F (nie opóźniony zestyk rozwierny), Parametr/wersja kombinacji Parametr: 42E, 33, 24



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080102403
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	010240
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85389099

Opis ETIM

Klasa	Blok styków pomocniczych (EC000041)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	2
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-15, 230 V	4 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Model	Montaż od góry
Sposób montażu	Montaż czołowy
Oprawka	Brak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080102403
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081834235
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014403
--------	---------