



Nadajnik z wejściem binarnym 2x230VAC

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

CBEU-02/03
182450
CBEU-02/03

Program dostaw

Typ produktu		Wejście Wyjście
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany
Zasilanie		Zasilanie sieciowe
Zastosowanie		Interfejs

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Wejście binarne do systemów magistralnych (EC000688)		
Elektrotechnika, automatykacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Wejście binarne magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-21 [AKE289014])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
Ze złączem magistrali		Tak
Moduł magistralowy odłączalny		Nie
Do sterowania LED		Nie
Ze wskaźnikiem LED		Tak
Liczba wejść		2
Zakres napięcia wejściowego	V	230 - 230
Rodzaj napięcia wejściowego		AC
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące		Nie
Stopień ochrony (IP)		IP20
Min. głębokość puszek montażowej	mm	18

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

(IL019106ZU)CBEU	
(IL019106ZU)CBEU	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/MA136211187_2018_02.pdf