

## Czujnik ciśnienia 480 VAC 10 AMP

Czujnik ciśnienia 480 VAC 10AMP. Gama produktów: 9012G - rodzaj czujnika ciśnienia: elektromechaniczny łącznik ciśnieniowy - nazwa czujnika ciśnienia: 9012G - rozmiar czujnika ciśnienia: 5600 psi - maksymalne ciśnienie: 20000 psi - płyn sterowany: gaz nie powodujący korozji, olej hydrauliczny (-15...250 °F), płyny nie powodujące korozji, powietrze - rodzaj skali: regulowny różnicowy - wyświetlacz lokalny: bez.



### Informacje ogólne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 785901024880                                      |
| Alt. ID produktu          | 9012GCW3                                          |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                                |
| ID produktu wg producenta | 9012GCW3                                          |
| Nazwa marki               | Square D                                          |
| Seria produktu            | Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto, |
| PKWiU                     | 26.51.66.0                                        |

### Opis ETIM

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                | Wyłącznik ciśnieniowy (EC000243)      |
| Grupa                                | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Odpowiedni do dozoru                 | Nie                                   |
| Odpowiedni jako regulator 2-punktowy | Nie                                   |
| Odpowiedni jako ogranicznik          | Nie                                   |
| Maksymalne ciśnienie pracy           | 1378951,458 hPa                       |
| Ciśnienie załączające                | 11,7..386,1 bar                       |
| Nastawa początkowa                   | 11700..386100 hPa                     |
| Ciśnienie wyłączające                | 11,7..386,1 bar                       |
| Nastawa końcowa                      | 0..0 hPa                              |
| Zakres ciśnienia załączającego       | 0 bar                                 |
| Maksymalne ciśnienie testowe         | 0 bar                                 |
| Ciśnienie rozrywające                | 0 bar                                 |
| Temperatura średnia                  | -40..121 °C                           |
| Rozmiar gwintu                       | Inne                                  |
| Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz | 0..0 V                                |
| Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz | 0..0 V                                |
| Napięcie znamionowe Ue przy DC       | 125..250 V                            |

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia | 0 Pa               |
| Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia    | 0 Pa               |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V             | 0 kW               |
| Zdolność łączeniowa dla AC-3, 240 V              | 0 kA               |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V         | 0 A                |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V         | 0 A                |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych             | 0                  |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych           | 0                  |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych          | 0                  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                  | Połączenie śrubowe |
| Liczba styków głównych rozwiernych               | 1                  |
| Liczba styków głównych zwiernych                 | 1                  |
| Zakres nastawy prądu                             | 0..0 A             |
| Z obsługą ręczną                                 | Nie                |
| Z wyłącznikiem manualnym                         | Nie                |
| Wersja elektroniczna                             | Nie                |
| Z wyświetlaczem                                  | Nie                |
| Wykonanie przeciwwybuchowe                       | Nie                |
| Stopień ochrony (IP)                             | Inne               |
| Stopień ochrony (NEMA)                           | Inne               |