

Czujnik ciśnienia z wyjściem NPN, 24V DC, 2,5 bar, konektor M12

Czujnik ciśnienia z wyjściem NPN, 24V DC, 2,5 bar, konektor M12. Gama produktów: OsiSense XM - Typ produktu lub komponentu : elektroniczne czujniki ciśnienia - rodzaj pracy łącznika ciśnienia: przekaźnik ciśnienia z 1 wyjściem łączeniowymi - skrócona nazwa urządzenia: XMLR - rozmiar czujnika ciśnienia: 2.5 bar, 250 kPa, 36 psi - maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie: 12 bar, 1200 kPa, 174 psi - ciśnienie niszczące: 12 bar, 1200 kPa, 174 psi - płyn sterowany: olej hydrauliczny (-20...80 °C), płynny czynnik chłodniczy (-20...80 °C), powietrze (-20...80 °C), świeża woda (0...80 °C).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119610186
Alt. ID produktu	XMLR2D5G1N25
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XMLR2D5G1N25
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto,
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik ciśnieniowy (EC000243)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Odpowiedni do dozoru	Tak
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy	Nie
Odpowiedni jako ogranicznik	Nie
Maksymalne ciśnienie pracy	2500 hPa
Ciśnienie załączające	0,13..2,5 bar
Nastawa początkowa	0..2500 hPa
Ciśnienie wyłączające	0,2..2,5 bar
Nastawa końcowa	0..2500 hPa
Zakres ciśnienia załączającego	0,08 bar
Maksymalne ciśnienie testowe	12 bar
Ciśnienie rozrywające	12 bar
Temperatura średnia	-20..80 °C
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz	0..0 V

Napięcie znamionowe Ue przy DC	24..24 V
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia	13000 Pa
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia	250000 Pa
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0 kW
Zdolność łączeniowa dla AC-3, 240 V	0 kA
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	0 A
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Rodzaj połączenia elektrycznego	Inne
Liczba styków głównych rozwiernych	1
Liczba styków głównych zwiernych	1
Zakres nastawy prądu	0..0 A
Z obsługą ręczną	Nie
Z wyłącznikiem manualnym	Nie
Wersja elektroniczna	Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP65/IP67

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389119610186
-------------------------	---------------