

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00 pro-SD-M

Montaż na most szynowy o rozstawie 60 mm . Zaciski śrubowe (M8) do 70 mm², odpływ przewodami od dołu



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN | 5906739013968 |
| Alt. ID produktu | RBK 00 pro-SD-M |
| Nazwa producenta | APATOR |
| ID produktu wg producenta | 63-823259-141 |
| PKWiU | 27.12.23.0 |
| Kod celny | 85363090 |

Opis ETIM

| | |
|--|---------------------------------------|
| Klasa | Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040) |
| Grupa | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny | Nie |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V |
| Znamionowy prąd ciągły Iu | 160 A |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq | 100 kA |
| Do wkładek bezpiecznikowych | NH00 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
| Do montażu na płycie | Tak |
| Do montażu szynowego | Tak |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Uchwyt pokryw |
| Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej | IP20 |

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1004961 |
|--------|---------|